

Roçada com trincha: mecanizada, remota e em altura.

Todos os nossos equipamentos de roçada trabalham com trincha, que tritura a vegetação em vez de arremessá-la. O recurso é escolhido por trecho, pelo terreno e pela exposição da equipe, e sai a pronta entrega da nossa base na BR-381, em Itatiaiuçu/MG.



DESTAQUE · TALUDES ÍNGREMES

Robôs de roçada por controle remoto

Onde o talude é íngreme demais para trator e arriscado demais para gente, o robô entra e o operador fica de fora.

- Cabeçote de trincha: tritura sem arremessar pedra
- Operador a distância, fora do talude e da zona de risco
- Robôs de esteira para terreno irregular e vegetação densa
- Modelos Panther H27, iCut 4.0 e iCut 4.5, conforme a operação



GRANDES EXTENSÕES

Trator com trincha

Alto rendimento em áreas abertas, acessos e faixas. A massa triturada fica no solo como cobertura, sem recolhimento.

ALCANCE SEM EXPOR A EQUIPE

Trator com braço articulado

Leva o cabeçote de trincha até o talude, a canaleta e a margem do acesso, com o operador na cabine e longe da borda. Ferramentas para roçada, trituração e poda, como os modelos Prodigia M45 e Optima M57.

Faixa de domínio, taludes de corte e aterro, canteiros e drenagem.

Tritura em vez de arremessar. É o que muda a segurança da frente.

Na roçadeira de lâmina rotativa, a lâmina gira na horizontal e pode lançar pedra e galho para longe. Na trincha, martelos articulados giram num rotor horizontal, dentro de uma carenagem, e picam a vegetação contra o solo.

Menos projeção

O material atingido sai baixo e perto, contido pela carenagem, em vez de ser lançado como projétil.

Sem coice no obstáculo

Ao bater em pedra, o martelo articulado recua e o rotor segue, sem o tranco da lâmina rígida.

Sem recolhimento

A vegetação vira cobertura fina, que se decompõe no local e protege o solo. Menos gente circulando na frente.

Acompanha o terreno

O cabeçote segue o contorno e evita raspar o solo, o que ajuda a manter a cobertura do talude.

Por isso é o equipamento indicado para a faixa de domínio, com tráfego, pessoas e estruturas ao lado.



ONDE A MÁQUINA NÃO ALCANÇA

Equipe de acesso por cordas N1 e N2

Roçada em taludes de alta declividade onde máquina e andaime não chegam.

- Análise de risco por talude
- Plano de resgate escrito por frente
- Supervisor dedicado em campo

Linha completa de equipamentos

Linha Noremat, disponível via fornecedor parceiro

Robôs de corte

Panther H27, iCut 4.0 e iCut 4.5, por controle remoto em terreno irregular e vegetação densa

Braços articulados

Prodigia M45 e Optima M57, montados em trator, para corte, trituração e poda em locais de difícil acesso

Trituradores

Sprinta, frontal ou traseiro, e Milênia, de 2 m de largura, acoplados a trator

Mini tratores

Attila AK98X 4x4 e roçadeira autopropelida Power 100, inclusive em terreno inclinado

Apoio e acabamento

Roçadeiras costais e laterais, motosserras, mini escavadeira e mini carregadeira para canaletas e drenagem.

Medição

Por área ou extensão, com ciclo, altura de corte e frente no RDO eletrônico com foto georreferenciada.

BR-381

km 532

+900

ONDE ESTAMOS

Base própria em Itatiaiuçu/MG, às margens da BR-381, no Quadrilátero Ferrífero.

ENDEREÇO

Rua Santa Mônica, 20
Retiro Colonial
Itatiaiuçu/MG · CEP 35.685-000

Acesso direto pela BR-381, km 532+900.

- Galpão próprio para materiais, insumos, equipamentos e frota
- Mobilização a partir da base, a poucos minutos das principais operações do Quadrilátero Ferrífero
- Prontidão para demanda não programada: obstrução de drenagem, queda de barreira e limpeza pós-evento
- Mobilização fora de Minas com base local de apoio

PRÓXIMO PASSO

Visita técnica ao local para dimensionar a frente

comercial@gattservicos.com

DIRETORIA TÉCNICA

Frente técnica

(31) 99972-2579

COMERCIAL

Comercial e operacional

(31) 99279-0051